

R7s ECOLED Premium

La lampada R7s LED Premium BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°.

VITA
35000
ORE

90%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 78 MM

• 230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
56110	8002219712875	6	60	R7s	810	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56111	8002219712882	6	60	R7s	810	4000	22x78	35000	1/20/200	A++
56138	8002219729439	10	80	R7s	1250	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56139	8002219729446	10	80	R7s	1250	4000	22x78	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 117 MM

• 230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
56114	8002219716989	12	100	R7s	1600	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56115	8002219716996	12	100	R7s	1600	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56140	8002219729453	16	125	R7s	2000	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56141	8002219729460	16	125	R7s	2000	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED ELED CON ATTACCO DISASSATO 117 MM

• 230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
56118	8002219745101	16	130	R7s	2200	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56119	8002219745118	16	130	R7s	2200	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 200° - RA 80

R7s ECOLED Premium Dimmerabile

La lampada R7s LED Premium BEGHELLI in versione dimmerabile. Ampio angolo di irraggiamento di 360°.

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED DIMMERABILE 117 MM

• 230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
56116	8002219717009	10	80	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56117	8002219717016	10	80	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+

Angolo fascio 360° - RA 80 - Dimming range 10-100% - **PRODOTTO AD ESAURIMENTO**

R7s ECOLED Standard

Lampade lineari con attacco R7s, forma cilindrica a dimensioni contenute, ideali in sostituzione alle lampadine alogene da 78 e 117 mm. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.

VITA
20000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 78 MM

• 230V

56804	8002219729576	6	45	R7s	600	2700	22x78	20000	1/20/200	A+
56805	8002219729583	6	45	R7s	600	4000	22x78	20000	1/20/200	A+

Angolo fascio 360° - RA >80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

R7S ECOLED 117 MM

• 230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING./MIN/MULT	CLASSE E.
56806	8002219729590	10	70	R7s	1000	2700	22x118	20000	1/20/200	A+
56807	8002219729606	10	70	R7s	1000	4000	22x118	20000	1/20/200	A+

Angolo fascio 360° - RA 80