

### CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze \* 1x18, 2x18, 1x36, 2x36, 1x58, 2x58 W

Alimentazione 230 V - 50/60 Hz

Conformità EN60598-1; EN60598-2-1; EN 62471

Grado di protezione IP65

Temp. ambiente -20°C +40°C

Installazioni plafone, sospensione, barra elettrificata

Corpo policarbonato, RAL 7035

e ganci di chiusura in poliammide

Ottica in acciaio verniciato alle polveri

di colore bianco riflettente

Attacco G13

**Sorgente luminosa** Tubi LED (in dotazione)

Temperatura colore 4000K, 6500K

\* Potenza equivalente per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

# Saving Stagna TubiLED

# Plafoniera stagna

Saving Stagna TubiLED offre un'alta resa luminosa grazie ad un riflettore sagomato che funge da recuperatore di flusso. Un ulteriore contributo è dato dallo schermo diffusore, a sua volta caratterizzato da un profilo innovativo, associato ad uno spessore particolarmente ridotto, ottenuto con una altissima tecnologia di stampaggio del policarbonato.

I tubi LED di ultima generazione, inclusi, permettono di ridurre notevolmente i consumi rispetto alle plafoniere tradizionali con tubo fluore-


Questo apparecchio, dotato di protezione di rete, è caratterizzato da praticità e affidabilità d'installazione. Questo grazie ai ganci monoscocca in nylon rinforzato a fibra vetro (disponibili anche in acciaio inox) e alle staffe di fissaggio a plafone, che agganciano direttamente il corpo lampada. Il corpo è in policarbonato autoestinguente, stampato ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV, tinto nella massa di colore grigio RAL 7035, dotato di guarnizione di tenuta in poliuretano espanso antinvecchiamento. L'ingombro del prodotto risulta molto contenuto con evidenti vantaggi in tutte le fasi di stoccaggio e di trasporto.











Potenza	• Dimensioni (mm) •		Peso
W	L B	Н	kg
1x18, 2x18	674 121	82	1,4
1x36, 2x36	1264 121	82	2,6
1x58, 2x58	1564 121	82	3,3

### Saving Stagna TubiLED Tubi LED in dotazione NEW 1x18 SAVING IP65 TUBI LED 118 4000K 1000 72015 8002219745927 9 4000K >80 800 90 1/1 A++ SAVING IP65 TUBI LED 218 4000K 2x18 2000 1600 1/1 72001 8002219719676 18 4000K >80 90 A++ NEW 1x36 72016 SAVING IP65 TUBI LED 136 4000K 8002219745934 4000K >80 2000 1700 95 A++ 1/1 SAVING IP65 TUBI LED 236 4000K 4000 1/1 2x36 72003 8002219719683 36 4000K >80 3400 94 A++ NEW 1x58 72017 SAVING IP65 TUBI LED 158 4000K 8002219745941 4000K 2800 2300 1/1 24 >80 95 A++ 2x58 72005 SAVING IP65 TUBI LED 258 4000K 8002219719690 58 4000K >80 5400 4600 96 A++ 1/1 72002 2x18 SAVING IP65 TUBI LED 218 6500K 8002219722669 18 6500K >80 2000 1600 90 A++ 1/1 2x36 72004 SAVING IP65 TUBI LED 236 6500K 8002219722676 36 6500K >80 4000 3400 94 A++ 1/1 72006 1/1 2x58 SAVING IP65 TUBI LED 258 6500K 8002219722683 58 6500K >80 5400 4600 96 A++

Avvertenza: le caratteristiche dichiarate sono relative a un apparecchio provvisto con lampade originali in dotazione (TubiLED Beghelli)

### **INSTALLAZIONE A PLAFONE**





- staffe di fissaggio in dotazione

## INSTALLAZIONE SU BARRA ELETTRIFICATA O SOSPENSIONE





- staffe di fissaggio con ganci di sospensione

in dotazione

