



# X-LIGHTING

## APPARECCHI LED PER ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA

Gli apparecchi di illuminazione della serie X-lighting ECOLED sono progettati per resistere agli agenti atmosferici e quindi idonei all'installazione all'aperto.

VITA  
25000  
ORE

80%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

IP65



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

X-SPIKE ECOLED		• 220-240V							
COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
86121	8002219735799	4	600	200	4000	44x63x188	25000	1/10/40	A
86122	8002219735805	6	1800	420	3000	44x63x188	25000	1/10/40	A+

Angolo fascio 25° - CRI >80

VITA  
30000  
ORE

80%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

IP44



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

X-STEP ECOLED		• 220-240V							
COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
86124	8002219735829	1.5	40	60	3000	90x120x15	30000	1/10/80	A+
86125	8002219735836	1.5	40	60	4000	90x120x15	30000	1/10/80	A+

Angolo fascio 60° - CRI >80

VITA  
30000  
ORE

80%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

IP44



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

X-STEP ECOLED		• 220-240V							
COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
86126	8002219735843	1.2	15	30	3000	70x50x11.5	30000	1/20/200	A
86127	8002219735850	1.2	15	30	4000	70x50x11.5	30000	1/20/200	A

Angolo fascio 60° - CRI >80

VITA  
15000  
ORE

80%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

IP44



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

X-CUBE ECOLED		• 220-240V							
COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE ENERG.
86128	8002219735867	8	300	480	3000	90x120x60	15000	1/10/40	A
86129	8002219735874	8	300	480	4000	90x120x60	15000	1/10/40	A

Angolo fascio 60° - CRI >80