

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Illuminazione di emergenza
Modello	Formula 65 SanificaAria
Codice	19430UV
Descrizione	F65 LED LTO SE UVOXY
Codice EAN	8002219873866
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Industrie, Illuminazione di emergenza
Peso Netto [kg]	1.1
Dimensioni [mm]	152x354x63

Caratteristiche Tecniche

Classe Isolamento	II
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	7
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	ABS
Modalità Operativa in Emergenza	Non permanente
Batteria	2x LTO 4.8V 1.2Ah
Sistema di Diagnosi	Apparecchio senza diagnosi
Distanza di Visibilità (EN1838) [m]	25
Tensione [V]	230
Corrente di Alimentazione [A]	0.22
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.25
Potenza Apparecchio [W]	2
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm]	1100
Autonomia [h]	1,5
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 80
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

Parametri Fotometrici


Rilievo	19430UVe1h5
Codice CIE	[57,89,98,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Flusso SE[lm]: 1100 _____ Autonomia[h]: 1.5

Norme

EN 60335-2-65
 ISO 15714
 2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 CEI EN 60598-2-2
 CEI EN 60598-2-22



Marchi

