

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Armature Stagne
Modello	BS100 SD LED
Codice	280SD6
Descrizione	BS100 LED 2X80 SD 6000K
Codice EAN	8002219726964
Colori disponibili	Grigio RAL 7035
Applicazione	Produzione, Magazzini, Industrie
Peso Netto [kg]	2.7
Dimensioni [mm]	1581x170x95
Pezzi per Confezione	1

Caratteristiche Tecniche

Volume [m ³]	0.03168
Classe Isolamento	I
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Materiale	Polycarbonato
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (φ))	0.97
Potenza Apparecchio [W]	74
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	9600
Efficienza Luminosa [lm/W]	130
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 50
Alimentatore	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Sorgente	CCT 6000 K - CRI 80
Vita Media [h]	60000
Flusso Lampada [lm]	9600
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

Parametri Fotometrici


Rilievo	280SD6o
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 9600
 Possibili potenze configurabili [W]: 74
 Possibili CCT configurabili [K]: 6000

Norme

2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-1
 CEI EN 60598-2-1



Potenza W	• Dimensioni (mm) •					Peso max kg
	L	B	H	H1	I	
2x18	671	170	95	10	475	1,4
2x36	1280	170	95	10	660	2,3
2x58	1581	170	95	10	900	2,7
2x80	1581	170	95	10	900	2,7

Marchi

