

## Scheda Tecnica


### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Led Panel RTI SanificaAria
Codice	40161UV
Descrizione	P RTI M600 35W U19C90 RD4K UV
Codice EAN	8002219875013
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici,Ambienti Pubblici,Aree Commerciali,Scuole
Peso Netto [kg]	9
Dimensioni [mm]	595x595x160



### Caratteristiche Tecniche

Classe Isolamento	I
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Materiale	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Potenza Apparecchio [W]	36
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	5000
Efficienza Luminosa [lm/W]	139
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante (Dimmerabile 1-10V)
Sorgente	CCT 4000 K - CRI 90
Vita Media [h]	80000
Flusso Lampada [lm]	5000
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0



### Marchi



### Parametri Fotometrici

Rilievo	40161UVo_36W
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 5000/4000/3400  
 Possibili potenze configurabili [W]: 36/28/24  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

### Norme

EN 60335-2-65  
 ISO 15714  
 2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-2  
 CEI EN 60598-2-22