

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Led Panel RTI
Codice	40166
Descrizione	PAN RTI M600 25W U19C90 HCL
Codice EAN	8002219868213
Colori disponibili	Bianco Segnale RAL 9003
Applicazione	Uffici,Ambienti Pubblici,Locali didattici,Aree Commerciali
Peso Netto [kg]	2.5
Dimensioni [mm]	595x595x51
Pezzi per Confezione	4

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.023232
Classe Isolamento	I
Grado IP	20
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Materiale	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Potenza Apparecchio [W]	25
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	3500
Efficienza Luminosa [lm/W]	141
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 2700 K - CRI 90
Vita Media [h]	100000
Flusso Lampada [lm]	3500
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

### Parametri Fotometrici

Rilievo	40166o_2700K
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 3500  
Possibili potenze configurabili [W]: 25  
Possibili CCT configurabili [K]: 2700/4000/6000

### Norme

2014/35/EU  
2014/30/EU  
874/2012/CE  
2009/125/CE  
EN 62471  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 60598-2-2



### Marchi

