

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni - Proiettori
Modello	FH-M
Codice	40800
Descrizione	PRO/RIF 50W REGOLABILE 3K
Codice EAN	8002219860019
Colori disponibili	Grigio
Peso Netto [kg]	4
Dimensioni [mm]	319x323x116

### Caratteristiche Tecniche

Classe Isolamento	I
Grado IP	66
Grado Tenuta agli Urti IK	9
Tenuta al Fuoco [°C]	960
Materiale	Alluminio pressofuso
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (φ))	0.98
Potenza Apparecchio [W]	50
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	7059
Efficienza Luminosa [lm/W]	142
Intervallo Temp.Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 3000 K - CRI 80
Vita Media [h]	60000
Flusso Lampada [lm]	7059
Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471)	Rischio 0

### Parametri Fotometrici

Rilievo	40800o_50W_SYMMETRIC
Codice CIE	[57,90,99,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica/Asimmetrica

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 7059/6171/5307/4333  
Possibili potenze configurabili [W]: 50/42/35/28  
Possibili CCT configurabili [K]: 3000

### Norme

2014/35/EU  
2014/30/EU  
874/2012/CE  
2009/125/CE  
EN 62471  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 60598-2-5



### Marchi

