

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto Esterni - Proiettori

Modello FH-M 40809 Codice

PRO/RIF 110W SD 3K Descrizione Codice EAN 8002219860101

Colori disponibili Grigio Peso Netto [kg]

Dimensioni [mm] 319x323x116

Caratteristiche Tecniche

Classe Isolamento I Grado IP 66 Grado Tenuta agli Urti IK 9 960 Tenuta al Fuoco [°C]

Materiale Alluminio pressofuso

Tensione [V] 230 Frequenza [Hz] 50 Fattore di Potenza (cos (fi)) 0.95 Potenza Apparecchio [W] 110 Autonomia [h] Flusso Apparecchio [lm]" 15960 Efficienza Luminosa [lm/W] 146 Intervallo Temp.Ambiente [°C] -30 ÷ 60

Alimentatore LED Smart driver (programmabile) a

potenza costante CCT 3000 K - CRI 80

Sorgente 50000 Vita Media [h] Flusso Lampada [lm] 15960 Rischio 0

Indice Rischio Fotobiologico (EN

62471)

Parametri Fotometrici

40809o_SYMMETRIC Rilievo Codice CIE [57,90,99,100,100] Tipo Ottica Simmetrica/Asimmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 15960 Possibili potenze configurabili [W]: 110 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

Norme

2014/35/EU 2014/30/EU 874/2012/CE 2009/125/CE EN 62471 CEI EN 60598-1 CEI EN 60598-2-5



Marchi







