ECOLed LEDART G4-GY6,35




BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 4K

Codice d'ordine: 56097







Descrizione: Sorgenti luminose 8002219722539

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 10W

PORTALAMPADA: G4

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 12.0 V÷12.0 V FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz÷60.0 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 1

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 12.0 V

POTENZA ASSORBITA: 1.5 W CONSUMO OGNI 1000h: 2.0 kW·h

EFFICIENZA: 67 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 100.0 lm

NUMERO ACCENSIONI: 35000 DURATA LAMPADA: 35000.0 h

Ta: -20.0 °C÷40.0 °C

Ra: 80 **CCT**: 4000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 300.0°

DIMMERABILE: n

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 007 RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Diametro: 12.0 mm Altezza: 37.0 mm

GRADO IP: IP20

QUANTITà IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/20/200

CERTIFICATI E NORME