ECOLed R7s Dimmerabile

R7SLED DIM FG 117MM 10W 4000K

Codice d'ordine: **56117**



Descrizione: Sorgenti luminose
EAN: 8002219717016

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 80W
PORTALAMPADA: R7s
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220.0 V÷240.0 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50.0 Hz÷60.0 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.51
POTENZA ASSORBITA: 10 W
CONSUMO OGNI 1000h: 10.0 kW·h
EFFICIENZA: 120 lm/W
FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 1200.0 lm
NUMERO ACCENSIONI: 35000
DURATA LAMPADA: 35000.0 h
Ta: -20.0 °C÷40.0 °C
Ra: 80
CCT: 4000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000.0 h
ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 360.0 °
DIMMERABILE: y
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: 005
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Diametro: 22.0 mm **Altezza:** 118.0 mm
GRADO IP: IP20
QUANTITà IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/20/200

CERTIFICATI E NORME