

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipo Prodotto | Interni - Incasso |
| Modello | Backlight |
| Codice | 70083 |
| Descrizione | BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K |
| Codice EAN | 8002219861337 |
| Colori disponibili | Bianco RAL 9010 |
| Peso Netto [kg] | 2.4 |
| Dimensioni [mm] | 1195x295x34 |
| Pezzi per Confezione | 4 |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Volume [m3] | 0.013344 |
| Classe Isolamento | II |
| Grado IP | 20 |
| Grado Tenuta agli Urti IK | 5 |
| Tenuta al Fuoco [°C] | 650 |
| Materiale | Lamiera di acciaio verniciato epossidico |
| Tensione [V] | 230 |
| Frequenza [Hz] | 50 |
| Fattore di Potenza (cos (fi)) | 0.95 |
| Potenza Apparecchio [W] | 36 |
| Autonomia [h] | --- |
| Flusso Apparecchio [lm]" | 3600 |
| Efficienza Luminosa [lm/W] | 101 |
| Intervallo Temp.Ambiente [°C] | -20 ÷ 40 |
| Sorgente | CCT 4000 K - CRI 80 |
| Vita Media [h] | 30000 |
| Flusso Lampada [lm] | 3600 |
| Indice Rischio Fotobiologico (EN 62471) | Rischio 0 |

Parametri Fotometrici

| | |
|-------------|--------------------|
| Rilievo | 70083o |
| Codice CIE | [46,78,95,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica |

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 3600
Possibili potenze configurabili [W]: 36
Possibili CCT configurabili [K]: 4000

Norme



Marchi
