

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Interni - Incasso
Modello	Downlight Compact LED
Codice	71056
Descrizione	DWL LED 25W 3000K
Codice EAN	8002219722751
Colori disponibili	Bianco RAL 9010
Applicazione	Uffici, Negozi
Peso Netto [kg]	0.33
Dimensioni [mm]	200x100
Pezzi per Confezione	12

### Caratteristiche Tecniche

Volume [m <sup>3</sup> ]	0.003308
Classe Isolamento	II
Grado IP	42
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	650
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.55
Potenza Apparecchio [W]	25
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	2250
Efficienza Luminosa [lm/W]	91
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Alimentatore	Per LED a corrente costante
Sorgente	CCT 3000 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	2250

### Parametri Fotometrici


Rilievo	71056o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

### Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 2250  
 Possibili potenze configurabili [W]: 25  
 Possibili CCT configurabili [K]: 3000

### Norme

2014/35/EU  
 CEI EN 60598-2-2  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-1



Potenza W	Dimensioni (mm) Ø	D	diametro foro	Peso kg
10	126	100	90	0,14
15	150	100	120	0,20
25	200	100	170	0,33
30	230	100	200	0,48



### Marchi

