

Scheda Tecnica

Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto	Esterni/Interni - Armature Stagne
Modello	Saving Stagna TubiLED
Codice	72006
Descrizione	SAVING IP65 TUBI LED 258 6500K
Codice EAN	8002219722683
Colori disponibili	Grigio RAL 7035
Applicazione	Uffici, Produzione, Magazzini
Peso Netto [kg]	3.7
Dimensioni [mm]	1564x121x82



Caratteristiche Tecniche

Volume [m3]	0.02376
Classe Isolamento	I
Grado IP	65
Grado Tenuta agli Urti IK	5
Tenuta al Fuoco [°C]	850
Tensione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Fattore di Potenza (cos (fi))	0.9
Potenza Apparecchio [W]	48
Autonomia [h]	---
Flusso Apparecchio [lm]"	5400
Efficienza Luminosa [lm/W]	113
Intervallo Temp. Ambiente [°C]	-20 ÷ 40
Sorgente	CCT 6500 K - CRI 80
Vita Media [h]	30000
Flusso Lampada [lm]	5400



Potenza W	• Dimensioni (mm) •			Peso kg
	L	B	H	
2x18	674	121	82	1,4
2x36	1264	121	82	2,6
2x58	1564	121	82	3,9

Parametri Fotometrici


Rilievo	72006o
Codice CIE	[46,78,95,100,100]
Tipo Ottica	Simmetrica

Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 5400
 Possibili potenze configurabili [W]: 48
 Possibili CCT configurabili [K]: 6500

Norme

CEI EN 60598-2-5
 2014/35/EU
 2014/30/EU
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-2-2



Marchi

