

# Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto Esterni/Interni - Armature Stagne

Modello Stagna LED ES

Codice 75455

Descrizione STAGNALED ES-1500 40W6K5

4800L

Codice EAN 8002219748164
Colori disponibili Grigio RAL 7035

Applicazione Uffici, Produzione, Magazzini

Peso Netto [kg] 1.9

Dimensioni [mm] 1500x66x58

Pezzi per Confezione 12

## Caratteristiche Tecniche

0.00525 Volume [m3] Classe Isolamento Ш Grado IP 65 Grado Tenuta agli Urti IK 5 Tenuta al Fuoco [°C] 550 Tensione [V] 230 Frequenza [Hz] 50 Fattore di Potenza (cos (fi)) 0.9 Potenza Apparecchio [W] 48 Autonomia [h] Flusso Apparecchio [lm]" 4800 Efficienza Luminosa [lm/W] 101 -20 ÷ 40 Intervallo Temp.Ambiente [°C]

Alimentatore Per LED a corrente costante

Sorgente CCT 6500 K - CRI 80

Vita Media [h] 25000 Flusso Lampada [lm] 4800

## Parametri Fotometrici

 Rilievo
 754550

 Codice CIE
 [46,78,95,100,100]


 Tipo Ottica
 Simmetrica

#### Note


Possibili flussi configurabili [lm]: 4800 Possibili potenze configurabili [W]: 48 Possibili CCT configurabili [K]: 6500

### Norme

CEI EN 60598-2-2 CEI EN 60598-2-5 2014/35/EU 2014/30/EU 874/2012/CE 2009/125/CE EN 62471



Potenza* W	• Dimensioni (mm) •			Pesi
	L	В	H	kg
18	600	66	58	0,9
36	1200	66	58	1,5
48	1500	66	58	1,9



#### Marchi





