

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo Prodotto      | Esterni - Stradali                                |
| Modello            | Centrostrada                                      |
| Codice             | CS70SD                                            |
| Descrizione        | CENTROSTRADA LED 1X70 SD 4K                       |
| Codice EAN         | 8002219730657                                     |
| Colori disponibili | Grigio RAL 7035                                   |
| Applicazione       | Ambienti Pubblici, Passaggi<br>Pedonali, Percorsi |
| Peso Netto [kg]    | 5.5                                               |
| Dimensioni [mm]    | 309x302x201                                       |

### Caratteristiche Tecniche

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Volume [m3]                    | 0.028175                                               |
| Classe Isolamento              | II                                                     |
| Grado IP                       | 66                                                     |
| Grado Tenuta agli Urti IK      | 9                                                      |
| Tenuta al Fuoco [°C]           | 960                                                    |
| Materiale                      | Alluminio pressofuso                                   |
| Tensione [V]                   | 230                                                    |
| Frequenza [Hz]                 | 50                                                     |
| Fattore di Potenza (cos (fi))  | 0.97                                                   |
| Potenza Apparecchio [W]        | 50                                                     |
| Autonomia [h]                  | ---                                                    |
| Flusso Apparecchio [lm]"       | 6200                                                   |
| Efficienza Luminosa [lm/W]     | 125                                                    |
| Intervallo Temp. Ambiente [°C] | -20 ÷ 45                                               |
| Temperatura Superficiale [°C]  | 100                                                    |
| Alimentatore                   | LED Smart driver (programmabile) a<br>potenza costante |
| Sorgente                       | CCT 4000 K - CRI 80                                    |
| Vita Media [h]                 | 80000                                                  |
| Flusso Lampada [lm]            | 6200                                                   |

### Parametri Fotometrici

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Rilievo     | CS70SDo            |
| Codice CIE  | [57,90,99,100,100] |
| Tipo Ottica | Asimmetrica        |

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 6200  
 Possibili potenze configurabili [W]: 50  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

### Norme

2014/35/EU  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-3



### Marchi

